

Technický list produktu (datasheet): SR3PDIPS06

# PDU PRO Switched; 24xCombo (C13, C15, C19, C21); 400V; 32A

Měření na fázi (měření na úrovni zásuvky rozšiřitelné pomocí licence), spínatelné na zásuvku, vč. upevňovacího úhelníku se šrouby



## SCHRACK-Info

- PDU PRO Switched
- Měření na fázi
- Kdykoliv rozšiřitelné na měření na zásuvku pomocí licence (SR3PAB0011, SR3PAB0012, SR3PAB0013)
- spínatelné zásuvky
- Vstup: 32 A / 400 V | 22 kW
- Přívodní kabel: 3,0 m | 4 mm<sup>2</sup>
- s vidlicí CEE 32 A červená
- Výstup: 24x Combo C13/C15/C19/C21
- 6x hydraulicko-magnetický jistič 16 A
- Integrovaná funkce pro měření proudu, napětí, jalového, zdánlivého a činného výkonu, jalové, zdánlivé a činné energie, frekvence a účinníku
- Controller a napájecí zdroj vyměnitelné za provozu
- Integrovaný webový server s webovým rozhraním 1x Gbit/s (PoE) a 1x 10/100Mbit/s Ethernet přípojka
- Rozhraní pro PDU síť (až 20 PDU)
- 1x RJ45 rozhraní pro až deset externích senzorů
- 1x USB-C přípojka (USB 2.0)
- 2.4" TFT barevný displej

- rámečky pro barevné rozlišení (modrá, červená)
- Vč. upevňovacího úhelníku (L-tvar, jednoduchý)

## Technické informace

|                              |                                                                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Délka (netto) (mm)           | 1.710,90                                                                                                                                               |
| Šířka (netto) (mm)           | 56,00                                                                                                                                                  |
| Výška (netto) (mm)           | 71,00                                                                                                                                                  |
| EAN                          | 4057298230608                                                                                                                                          |
| CENA                         | 231.500,00                                                                                                                                             |
| Minimální teplota okolí (°C) | 0                                                                                                                                                      |
| Maximální teplota okolí (°C) | 50                                                                                                                                                     |
| Jmenovité napětí             | 400 V                                                                                                                                                  |
| Stupeň ochrany krytí         | IP20                                                                                                                                                   |
| Výrobek                      | Switched                                                                                                                                               |
| Počet zásuvek                | 24                                                                                                                                                     |
| Typ zásuvky                  | 24 x Combo Socket (C13/C15/C19/C21)                                                                                                                    |
| Jmenovitý proud (A)          | 32                                                                                                                                                     |
| Phases per feed              | 3                                                                                                                                                      |
| Připojení                    | CEE 32 A červená                                                                                                                                       |
| Protokol                     | LDAP<br>IPv6<br>IPv4<br>DNS<br>SNMPv1<br>SSH<br>HTTP<br>SNMPv3<br>SNMPv2<br>NTP<br>SSH2<br>DHCP<br>ModBus /TCP<br>SMTP<br>HTTPS<br>SNMP Trap<br>Syslog |
| Montáž                       | Bracket (L-shape)                                                                                                                                      |

| POPIS                                                                                                                                                                                        | OBJ. ČÍSLO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PDU PRO Switched; 24xCombo (C13,C15,C19,C21); 400V; 32A<br>Měření na fázi (měření na úrovni zásuvky rozšiřitelné pomocí licence), spínatelné na zásuvku, vč. upevňovacího úhelníku se šrouby | SR3PDIPS06 |