

Technický list produktu (datasheet): XC1609413-

Kabel DIGI-SAT 3010 75Ωmů, 1, 13/4, 8/6, 8, 95dB, třída A, LSOH

Bílý plášť, dvojnásobné stínění, cívka 500 metrů



KOAXIÁLNÍ KABEL DIGI-SAT 3010 / XC1609413

Koaxiální kabel pro televizní rozvody a kamerové systémy. Kabel je určen pro instalaci ve vnitřním prostředí.

- Impedance: 75 Ω
- Stínění: 2x
- Třída stínění: A
- Konstrukce (v mm): 1, 13 (Cu) / 4, 8 Cell PE / 6, 8
- LSOH plášť bílý
- Balení: 500 metrů
- Třída reakce na oheň: Ea
- Prohlášení o vlastnostech (DoP): č. 170251, vydáno 6/2017



Technické informace

Třída	Třída A
Vnitřní vodič	1, 13 CU
Průměr přes vnější plášť vodiče	4, 80 Cell PE

Technické informace - Pokračování

Vnější vodič	Hliníková fólie
Opletení	0,12 Al x 16 x 8
Procento opletení (%)	80
Činitel stínění (dB)	95
Průměr (mm)	6,80
Vnější plášť kabelu	LS0H
Třída reakce na oheň podle ČSN EN 50575	Eca
Barva pláště	Bílá
Min. poloměr ohybu (mm)	70
Jmenovitá hmotnost (kg/km)	46
Impedance (Ohm)	75 ± 3
Odolnost vůči DC napětí při 20° C (Ohm/100 m)	2,20
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	70
Délka/balení	500 m - buben
NVP (%)	81
Kapacita	52 ± 4 pF/m
Délka (netto) (mm)	1.000,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,05
Kategorie	Koax
Vnější plášť kabelu	LS0H
Průměr přes vnější plášť (mm)	6,8
Průměr (netto) (mm)	6,80

Tabulka objednacích čísel

POPIS	NVP (%)	OBJ. ČÍSLO
Kabel DIGI-SAT 3010 75Ohmů, 1,13/4,8/6,8, 95dB, třída A,LS0H	81	XC1609413
Bílý plášť, dvojnásobné stínění, cívka 500 metrů		